

## Ausleihbedingungen Rollenrutsche

- Die Rollenrutsche hat incl. Zubehör einen Wert von ca. 3.500,00 €. Ein pfleglicher Umgang und die unbedingte Beachtung der nachfolgenden Regeln sind Grundvoraussetzung für eine Nutzung.
- Die Rollenrutsche ist unter Benutzung der dazugehörigen Schrauben (Dose) ordnungsgemäß aufzubauen. Die Nummerierung der 5 Elemente ist zu beachten. Die 5 Elemente sind sowohl mit Schrauben auf die Stützen zu montieren, als auch untereinander mit Schrauben zu verbinden.
- Es ist eine ständige Beaufsichtigung der Rollenrutsche durch mindestens zwei erwachsene Personen zu gewährleisten. Hierbei hat eine Person im Startbereich den Kindern behilflich zu sein, die andere Person hat im Zielbereich die "landenden" Kinder zu betreuen. Die beiden Personen sind ausschließlich zur Beaufsichtigung der Rollenrutsche abzustellen und dürfen nicht mit weiteren Aufsichtstätigkeiten betraut werden.
- Die Rollenrutsche darf nur von jeweils einem Kind benutzt werden - das nächste Kind darf erst starten, wenn das vorige Kind den Zielbereich verlassen hat.
- Die Kinder dürfen nur von der im Startbereich tätigen Aufsichtsperson einmal leicht angeschoben werden. Zu starkes bzw. zwischenzeitlich wiederholtes Anschieben kann zu Verletzungen im Zielbereich führen.
- Die Kinder haben ihre Hände innerhalb der Schlitten zu halten - um Verletzungen zu vermeiden, dürfen die Kinder weder an den Handlauf fassen noch zwischen die blauen Rollen.
- Die Aufsichtspersonen haben die Kinder in die richtige Nutzung einzuweisen.
- Falls die Rollenrutsche in einem Einzelfall verschmutzt oder nass werden sollte, so ist sie gründlichst zu reinigen und in absolut trockenem Zustand zurückzubringen.
- Falls die Rollenrutsche in einem verschmutzten und/oder nassen Zustand zurückgegeben wird, so muss eine evtl. erhobene Kautions ganz oder teilweise einbehalten werden. Falls keine Kautions erhoben wurde, so werden die Reinigungskosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.
- Beim Abbau der Rollenrutsche sind sämtliche durch den Entleiher zuvor montierte Schrauben zu entfernen (Verbindung der 5 Rollenelemente untereinander sowie Verbindung der 5 Rollenelemente mit den Stützen) und in die beigelegte Dose zu legen. Die Schrauben der grünen Stützen dürfen weder entfernt noch gelockert werden! Fehlende Schrauben müssen berechnet werden. Beim Beladen des Anhängers ist darauf zu achten, dass die kantigen Elemente so verstaut werden, dass eine Beschädigung der Anhängerplanen ausgeschlossen wird.
- Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr - jede Haftung seitens der Stadt Erkelenz ist ausgeschlossen!